

FOUR TUBULAIRE UNIVERSEL MULTI-PROCESS 1500°C



Ce four tubulaire universel multi-process se distingue par la qualité incomparable des résultats obtenus. Il s'adresse en particulier à des laboratoires de recherche exigeants qui veulent une solution performante, fiable et compatible avec des essais et des traitements thermiques longue durée. La qualité et la robustesse de sa construction en font un four avec une longue durée de vie, peu de maintenance et facile d'utilisation.



A PROPOS

Pyrox Thermique Matériaux est spécialisé dans la conception et la réalisation de fours électriques de laboratoire.

L'expertise acquise durant des années en fait aujourd'hui le leader français du four de laboratoire.

Fort de ce savoir-faire, Pyrox Thermique Matériaux accompagne depuis plus de 50 ans les grands acteurs de l'industrie et de la recherche.

David D'ATTOMA
Directeur commercial



Un four tubulaire universel modulaire

Ce four tubulaire multi-process vertical ou horizontal a été pensé pour une modularité totale. Grâce à l'ajout d'un tube process adapté aux besoins (températures, atmosphères et charges), ce four peut se décliner selon différentes versions.



Un système de régulation performant

Notre système permet : une réponse rapide et précise, une stabilité de la température ($\pm 1^\circ\text{C}$), une réduction des erreurs, une optimisation de la consommation d'énergie. Contribuent à une amélioration de vos produits.



Panel tactile couleur 7 pouces

Ce contrôle commande assure la gestion complète de l'équipement. Il offre aux utilisateurs un pilotage, un paramétrage, une acquisition et un archivage des données process conviviaux et sécurisants.



Ensemble, innovons pour réinventer les matériaux d'aujourd'hui et découvrir ceux de demain.

AET GROUP
73D rue Général Mangin
38100 Grenoble - FRANCE

sales@aet.group

FOUR TUBULAIRE UNIVERSEL MULTI-PROCESS 1500°C

Un four tubulaire universel multi-process qui offre des résultats de qualité incomparable, idéal pour les laboratoires de recherche qui réalisent des essais et des traitements thermiques exigeants.



Fabrication
française



Service
après-vente



Reconnaissance
de l'excellence

Éléments clés

- 1500°C Temp max / Thermocouple Type S
- 1 ou 3 zones de chauffe
- 50-85mm de diamètre utile interne
- Puissance max : 4kW en monophasé, 8kW en triphasé
- Options gaz : jusqu'à 3 lignes de gaz neutres (air, azote, argon, hélium) option pour les autres gaz (H₂)
- Options vide : primaire, secondaire
- Homogénéité thermique $\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Monozone ou trizones (option TC d'instrumentation charge)
- Ecrans thermiques adaptés aux besoins process
- Interface IHM : écran tactile couleur de 7 pouces
- USB en arrière pour fichier CSV, connexion Ethernet
- Support vertical disponible



Caractéristiques techniques*

Réf*	Nombre de zones de chauffe	Temp max °C ***	Diamètre Øint	Longueur chauffée (mm)	Vitesse de chauffe avec tube alumine (°C/min)	Longueur mini tube process sous air (mm)	Longueur tube process sous atmosphère (mm)	Dimensions externes : L x H x P (mm) sans tube**	Dimensions externes : L x H x P (mm) avec tube**	Longueur homogène (mm) $\leq \pm 5^{\circ}\text{C}$	Puissance max (kW)	Tension alimentation	Poids four** (kg)
UTFV-1500-01-150-50	1	1500	50	150	5	400	850	460 x 400 x 560	460 x 900 x 560	> 50	4	230V (1 phase + N + T) 50Hz	30
UTFV-1500-01-300-50	1	1500	50	300	5	550	1000	460 x 550 x 560	460 x 1050 x 560	> 100	4	230V (1 phase + N + T) 50Hz	35
UTFV-1500-01-450-50	1	1500	50	450	5	700	1150	560 x 700 x 560	560 x 1200 x 560	> 300	8	400V (3 phases + N+ T) 50Hz	65
UTFV-1500-03-450-85	3	1500	85	450	5	700	1150	560 x 700 x 560	560 x 1200 x 560	> 300	8	400V (3 phases + N+ T) 50Hz	65
UTFV-1500-03-600-85	3	1500	85	600	5	850	1300	560 x 850 x 560	560 x 1350 x 560	> 450	8	400V (3 phases + N+ T) 50Hz	70

* Sous réserve de modifications techniques

** Sans coffret électrique

*** Existe également en version 1300°C et 1700°C



Ensemble, innovons pour réinventer les matériaux d'aujourd'hui et découvrir ceux de demain.

AET GROUP
73D rue Général Mangin
38100 Grenoble - FRANCE

sales@aet.group